

HII64205MTB

Induktionskochfeld, 60 cm, Rahmenlos



Induktion

Highlight

Induktion



Sicher kochen mit Induktion. Bei dieser Technik erhitzt sich nur der Topfboden, das Kochfeld bleibt kalt. Restwärme in Form von Topf-abwärme zeigt das Display mit „H“ an. Das Kochfeld schaltet sich automatisch ab, sobald der Topf weggenommen wird oder über längere Zeit stehen gelassen wird. Weitere Funktionen: Überlauf-sicherung, Tastensperre, etc.

Details



Technische Daten

Ausstattung

- Touch Control Bedienfeld
- Timer
- Resthitzeanzeige
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Betriebsanzeige
- Überlaufschutz für das Bedienfeld
- Tastensperre

Kochzonen

- 4 Induktionskochzonen mit jeweils 9 Leistungsstufen
- Vorne Links: Ø 180 mm / 2000/2300 W
- Hinten Links: Ø 145 mm / 1600 /1800W
- Vorne Rechts: Ø 145 mm / 1600 /1800W
- Hinten Rechts: Ø 180 mm / 2000/2300 W

Gerätemaße

- H x B x T in mm: 55 x 580 x 510

Nischenmaße

- H x B x T in mm: 560 x 490

Rahmen

- Rahmenlos - Flächenbündig einbaubar

Garantierweiterung



Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der Beko-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet.

HII64205MTB

Induktion	
Artikelnummer	7757189222
EAN Code	8690842283413
Type	Induktion / Autark
Breite, cm	60
Rahmen	Rahmenlos
Eigenschaften	
Bedienung	LED Touch Control
Kochstufen	9
Brenner	-
Kleingeschirraufsatz	-
Zündericherung	-
Elektronische Zündeinrichtung	-
Kochzonen & Typen	
Anzahl der Kochzonen	4
Vorne Links	Ø180 mm - 2000/2300 W
Hinten Links	Ø145 mm - 1600/1800 W
Vorne Rechts	Ø145mm - 1600/1800 W
Hinten Rechts	Ø180 mm - 2000/2300W
Mitte	-
Ausstattung	
Ein / Aus Anzeige	x
Restwärmeanzeige	-
Digitaldisplay	x
Timer	x
Booster	x
Tastensperre	-
Überlaufschutz	x
Abschaltelektronik	x

Abmessungen und Gewicht	
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	5,5 x 58 x 51
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T), cm	17 x 65 x 68
Nischenmaße, cm	56 x 49
Bruttogewicht, kg	10,4
Nettogewicht, kg	9,35
Technische Daten	
Spannung, V	380
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	32A
Leistungsaufnahme, W	7200
Gastyp	-
Gasdruck	-
Kabel	X
Stecker	-
Kabellänge, m	0,5

