




De'Longhi Air-conditioning

Pinguino AP120 GentleJet

Schonende und schnelle Kühlung

Bis zu 30% kürzere Abkühlzeit^o

^oim Vergleich zu einem Pinguino ohne Arctic Gentle Surround Technology



AP120 GentleJet

- Farben: Weiß & Elfenbeinweiß
- Kühlleistung 12.000 Btu/h* - 3 kW
- **Energieklasse A +**
- **Arctic Gentle Surround Technology**
- **EcoRealFeel Technology**
- Silent Technology
- **Dual Louvre Modus für bessere Luftverteilung**
- **Leicht ablesbares Frontal-Display**
- Ventilator-Modus
- Entfeuchtungsmodus
- LED-Bedienfeld mit Komfort-Licht-Anzeige
- Exklusives Kondensat-Rückführungssystem
- 3 Gebläsestufen (min-med-max)
- Silent Modus
- Soft-Touch-Bedienfeld
- Fernsteuerung
- Elektronischer 24-Stunden-Timer und Thermostat
- Griffe und Rollen für einfachen Transport
- 1,25 m Auslassschlauch und Fensterset im Lieferumfang enthalten
- R290 ECO-freundliches Gas, das bis zu 696 Mal umweltfreundlicher ist als herkömmliche Gase****



Arctic Gentle Surround Technology

Mit der Arctic Gentle Surround Technology ist die Luftverteilung jetzt sanfter als je zuvor, was Ihren Komfort verbessert und Zugluft unterbindet. Durch die optimierte Luftverteilung konnte die Zeit bis zur Abkühlung des Raumes um 30% reduziert werden.



Dual Mode & Efficient Technology

Genießen Sie Ihren Komfort und sparen Sie gleichzeitig Energie, dank der Kombination aus innovativer, sanfter Luftverteilung, die den Komfort um Sie herum verbessert, und einem effizienteren Kühlkreislauf

EcoRealFeel

Bis zu 30% Energieeinsparung und perfekter Komfort dank ECO REAL FEEL. Komfort ist das Ergebnis der richtigen Abstimmung zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit. ECO REAL FEEL überwacht und steuert beides, um den gewünschten Komfort automatisch zu erreichen und aufrechtzuerhalten und gleichzeitig bis zu 30%*** Energie zu sparen..

Silent Technology

Die Stille der Leistung, Silent-Modus bis zu 50% mehr Ruhe*****

Technische Daten	Einheit	Daten
Maximale Kühlleistung	BTU/h* - Kw**	12.000 - 3,0
Energie-Effizienz-Verhältnis (EER)	(w/w)	3,3
Für Räume bis zu	m ³	110
Kältemittelgas		R290
Energieeffizienzklasse		A+
Nennspannung - Frequenz	V~Hz	220-240V ~50Hz
Eingangsleistung**	Watt	910
Verbrauch im Standby-Modus	w	0,8
Maximale Schallleistung	dB(A)	63
Schalldruckpegel (min-max)	dB(A)	42-49
Luftstrom (min-med-max)	m ³ /h	250-310-350
Maximale Entfeuchtung (Entfeuchtungsmodus)	l/24h	77
Abmessungen	mm	814x457x363
Gewicht	Kg	35

* 35°C/80% R.H.

** 35°C/40% R.H. (EN14511)

***Interner Test, Ausgangszustand 30° C und 40%RH

****696 Mal im Vergleich zu den Auswirkungen der globalen Erwärmung von R410 - F-Gas Reg. 517/2014.

***** Getestet in unserem Labor durch Vergleich des maximalen Schallpegels bei maximalem Luftstrom mit dem Schallpegel bei minimalem Luftstrom